

POWER ADAPTER P100ACC GaN

Schnellladegerät

Technische Informationen

Farbe:	Grau/Schwarz
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom-frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C 1, USB-C 2, USB-A
Output, max.*:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS, AVS und QC 5 **USB-C 1/2**: max. 100 W **PPS**: 5 – 21 V/DC 4,6 A **AVS**: 9 – 15 V/DC 3 A 15 – 20 V/DC 5 A **USB-A:** max. 20 W
Durchschnittliche Effizienz:	90 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	86 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	<0,3 W
Abmessungen:	36,05 x 98,49 x 44 mm
Gewicht:	180 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Grau/Schwarz	7810034	4 034303 038688



Was ist GaN?

GaN-Adapter sind eine neue Art von Power-Adaptern, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen siliziumbasierten Adaptern bieten. GaN steht für Galliumnitrid, ein Material mit einer höheren Leistungsdichte.

Die Verwendung von GaN ermöglicht kleinere Power-Adapter, die höhere Spannungen und Ströme handhaben können und dabei weniger Wärme produzieren. Dadurch eignet sich die Technologie besonders für leistungsstarke und kompakte USB-Ladegeräte.

*Ausführliche Informationen auf Seite 2.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany



POWER ADAPTER P100ACC GaN

Schnellladegerät

Output-Angaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS, AVS und QC 5 **USB-C 1/C2:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 3 A, max. 36 W 15 V/DC 4 A, max. 60 W 20 V/DC 5 A, max. 100 W **PPS**: 5 – 21 V/DC 4,6 A, max. 96,6 W **AVS**: 9 – 15 V/DC 3 A, max. 45 W 15 – 20 V/DC 5 A, max. 100 W **USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 2 A, max. 18 W 12 V/DC 1,67 A, max. 20 W **USB-C 1 + USB-C 2** **USB-C 1:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 3 A, max. 36 W 15 V/DC 4 A, max. 60 W 20 V/DC 3,25 A, max. 65 W **PPS**: 5 – 21 V/DC 3 A, max. 63 W **AVS**: 9 – 20 V/DC 3 A, max. 60 W **USB-C 2:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 2,5 A, max. 30 W 15 V/DC 2 A, max. 30 W 20 V/DC 1,5 A, max. 30 W	**USB-C 1 + USB-A:** **USB-C 1:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 3 A, max. 36 W 15 V/DC 4 A, max. 60 W 20 V/DC 3,25 A, max. 65 W **PPS**: 5 – 21 V/DC 3 A, max. 63 W **AVS**: 9 – 20 V/DC 3 A, max. 60 W **USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 2 A, max. 18 W 12 V/DC 1,67 A, max. 20 W **USB-C 2 + USB-A:** **USB-C 2:** 5 V/DC 1,5 A, max. 7,5 W **USB-A:** 5 V/DC 2,4 A, max. 12 W **USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A** **USB-C 1:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 3 A, max. 36 W 15 V/DC 4 A, max. 60 W 20 V/DC 3,25 A, max. 65 W **PPS**: 5 – 21 V/DC 3 A, max. 63 W **AVS**: 9 – 20 V/DC 3 A, max. 60 W **USB-C 2:** 5 V/DC 1,5 A, max. 7,5 W **USB-A:** 5 V/DC 2,4 A, max. 12 W

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany