

POWER ADAPTER P65ACC GaN

Schnellladegerät

Technische Informationen

Farbe:	Grau/Schwarz
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom-frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C 1, USB-C 2, USB-A
Output, max.*:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS, AVS und QC 4+ **USB-C 1**: max. 65 W **PPS**: 5 – 16 V/DC 3,65 A **AVS :** 9 – 20 V/DC 3 A **USB-C 2/USB-A**: max. 30 W
Durchschnittliche Effizienz:	91 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	85 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	<0,3 W
Abmessungen:	33,5 x 94,8 x 37,8 mm
Gewicht:	125 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Grau/Schwarz	7806534	4 034303 038626



Was ist GaN?

GaN-Adapter sind eine neue Art von Power-Adaptern, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen siliziumbasierten Adaptern bieten. GaN steht für Galliumnitrid, ein Material mit einer höheren Leistungsdichte.

Die Verwendung von GaN ermöglicht kleinere Power-Adapter, die höhere Spannungen und Ströme handhaben können und dabei weniger Wärme produzieren. Dadurch eignet sich die Technologie besonders für leistungsstarke und kompakte USB-Ladegeräte.

*Ausführliche Informationen auf Seite 2.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany



POWER ADAPTER P65ACC GaN

Schnellladegerät

Output-Angaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS, AVS und QC 4+ **USB-C 1:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 3 A, max. 36 W 15 V/DC 3 A, max. 45 W 20 V/DC 3,25 A, max. 65 W **PPS:** 5 – 16 V/DC 3,65 A, max. 58,4 W **AVS:** 9 – 20 V/DC 3 A, max. 60 W **USB-C 2:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 2,5 A, max. 30 W 15 V/DC 2 A, max. 30 W 20 V/DC 1,5 A, max. 30 W **PPS:** 5 – 11 V/DC 2,75 A, max. 30 W **USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 3 A, max. 27 W 12 V/DC 2,5 A, max. 30 W 15 V/DC 2 A, max. 30 W 20 V/DC 1,5 A, max. 30 W **USB-C 1 + USB-C 2** **USB-C 1:** 5 V/DC 2 A, max. 10 W 9 V/DC 2 A, max. 18 W 12 V/DC 2,25 A, max. 27 W 15 V/DC 2,25 A, max. 33,75 W 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W **PPS:** 5 – 16 V/DC 3 A, max. 48 W **AVS:** 9 – 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W	**USB-C 2:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 2,22 A, max. 20 W 12 V/DC 1,67 A, max. 20 W **USB-C 1 + USB-A:** **USB-C 1:** 5 V/DC 2 A, max. 10 W 9 V/DC 2 A, max. 18 W 12 V/DC 2,25 A, max. 27 W 15 V/DC 2,25 A, max. 33,75 W 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W **PPS**: 5 – 16 V/DC 3 A, max. 48 W **AVS**: 9 – 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W **USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W 9 V/DC 2,22 A, max. 20 W 12 V/DC 1,67 A, max. 20 W **USB-C 2 + USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W (geteilt) **USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A** **USB-C 1:** 5 V/DC 2 A, max. 10 W 9 V/DC 2 A, max. 18 W 12 V/DC 2,25 A, max. 27 W 15 V/DC 2,25 A, max. 33,75 W 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W **PPS**: 5 – 16 V/DC 3 A, max. 48 W **AVS**: 9 – 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W **USB-C 2 + USB-A:** 5 V/DC 3 A, max. 15 W (geteilt)

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany